

MULJAČE/RUNJAČE EA OPREMA ZA PRERADU

MADE BY SCHARFENBERGER

EA

EA-S

OPCIJE



MULJAČE/RUNJAČE EA i EA-S

NAŠ PUT DO USPJEHA ZA MASULJ BEZ OSTATAKA PETELJKI



- Čvrst i visokokvalitetan dizajn
- Jednostavan pristup prilikom čišćenja
- Zasebno regulirana brzina,
- Podesiv rad svih elemenata
- Ekscentrična pozicija osovine u košu
- Ocjedivanje mošta iz usipnog korita
- Novi PLC: 4" podesiv na dodir
- 3 programa

Model	EA05	EA12	EA22	EA50	EA70	EA90	
Kapacitet t/h	3-7 t/h	8-14 t/h	15-25 t/h	25-50 t/h	50-70 t/h	70-90 t/h	
Snaga (kW)	Osovina runjače/koš	1,1	2,2	4,0	7,5	7,5	15
	Puž usipnog korita	0,55	0,55	1,1	1,1	1,5	1,5
	Valjci za muljanje	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0	3,0
Dimenzije	Duljina (mm)	2.320	2.640	2.905	3.800	4.000	4.200
	Širina (mm)	990	1.105	1.140	1.510	1.600	1.700
	Visina (mm)	1.905	2.050	2.115	2.415	2.500	2.800

Model	EA05-S	EA12-S	EA22-S	
Kapacitet t/h	1-3 t/h	3-6 t/h	6-9t/h	
Snaga (kW)	Koš runjače	0,75	0,75	1,1
	Osovina runjače	1,1	2,2	4,0
	Puž usipnog korita	0,55	0,55	1,1
	Selekcijski valjci	0,9	0,9	0,9
Dimenzije	Duljina (mm)	2.350	2.250	3.300
	Širina (mm)	1.500	1.500	1.700
	Visina (mm)	2.050	2.170	2.250

Distribucija i servis za područje Republike Hrvatske:
Enomehanika d.o.o.
 Samoborska 38
 10450 Klinča Sela
 e-mail: boris@enomehanika.hr
 Kontakt osoba:
Boris Lacković +385 (0)99 2711 551
www.enomehanika.hr

 **Scharfenberger**
 GRAPE PROCESSING TECHNOLOGY



DIN EN ISO 9001:2015 DGR 2014/68/EU
 We reserve the right to make technical changes
 without prior notice.

INNOVATION
 MADE BY SCHARFENBERGER

Scharfenberger GmbH & Co. KG | Philipp-Krämer-Ring 30 | D-67098 Bad Dürkheim
 Tel.: 0049 - (0) 6322 - 60 02 - 0 | sales@scharfenberger.de | www.scharfenberger.de



 **Scharfenberger**
 GRAPE PROCESSING TECHNOLOGY

SCHARFENBERGER EA 05 –EA 90



SVE SE VRTI OKO PERFEKCIJE

OPREMA

- 4“ zaslon osjetljiv na dodir / mogu se pohraniti 3 programa za runjanje
- Ekscentrični položaj osovine u košu za uklanjanje peteljki
- Prethodno cijedenje mošta u usipnom koritu
- Frekvencijski kontroliran puž u usipnom koritu
- Frekvencijski kontrolirana brzina rotacije osovine sa lopaticama i koša
- Sinkronizirani rad koša i osovine sa lopaticama
- Koš od nehrđajućeg čelika s rupama, elektropoliran
- Osnovni model s fiksnim nogama s razmakom od tla od 850 mm
- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika

OPCIJE

- Donji okvir (postolje) podesiv po visini od nehrđajućeg čelika
- Razmak od tla 850-1.300 mm, odnosno 1.300-1.600 mm
- Veliko usipno korito sa produljenim pužem
- Dodatni koš od nehrđajućeg čelika ili polietilena s različitim promjerima rupa
- Muljača (valjci za muljanje)
- Sustav za pranje prostora runjače



Veliko usipno korito sa produljenim pužem



Polietilen (PE) ili koš od nehrđajućeg čelika (SS)



Vajci za muljanje



EA 05-S • EA 12-S • EA 22-S

SELEKTIV

Precizno neovisno podesiva brzina motora puža usipnog korita, koša runjače i osovine sa lopaticama omogućava preciznu regulaciju runjače. Modularni, pokretni valjci mogu se jednostavno integrirati. Za brže performance runjače, kao npr. mehanizirana berba, mogu se jednostavno pomaknuti po vodilici i prilagoditi trenutnim zahtjevima.



PODESIVA BRZINA SVIH MOTORA ZA NJEŽNIJI ODNOS PREMA GROŽĐU

OPREMA

- Podesive brzine vrtnje motora puža usipnog korita, koša, osovine sa lopaticama i valjkastog selekcijskog stola
- Brzina valjkastog selekcijskog stola regulirana frekvenckijskim varijatorom
- Valjci selekcijskog stola podesivi u razmaku po cijeloj duljini stola
- Ispadanje bobica iz runjače EA po cijeloj duljini ispod koša
- Podesivo postolje po visini od nehrđajućeg čelika za razmak od tla 620-1.060 mm

PREDNOSTI

- Izuzetno nježan prijelaz od ulaska grožđa u ranjaču do pada bobica na selekcijski stol
- Nisko mehaničko naprezanje zahvaljujući nježnom kretanje grožđa
- Mošt i male čestice izravno se odvajaju
- Odvajanje insekata
- Jednostavno čišćenje i održavanje stroja



Odvojena regulacija brzine motora svih radnih tijela



Podesiva brzina vrtnje valjaka selekcijskog stola



Otvorena i zatvorena sekcija valjaka sa zasebno podesivim razmakom